4K GM-JT 冷凍機

仕様

型式	CG304SC	CG308SC	CG310SC
冷凍能力 3rd Stage* @ 4.3 K (50/60 Hz)	1.0/1.2 W	3.0/3.5 W	4.2/5.0 W
電源 50/60 Hz	三相, 200 V		
消費電力 50/60 Hz	4.5/5.4	5.1/6.4	5.1/6.4
冷却水 L/min. (gal./min.)	5.5-6.5 (1.5-1.7)	8.0-10.0 (2.1-2.6)	8.0-10.0 (2.1-2.6)
冷凍機ユニット重量 kg (lbs.)	18.0 (39.7)	35.0 (77.2)	50.0 (110.2)
圧縮機ユニット重量 kg (lbs.)	205 (452)	220 (485)	220 (485)
メンテナンスサイクル	10,000時間		

納入範囲 (標準構成)

- V304SC, V308SC もしくは V316SC 冷凍機ユニット
- U304CWA もしくは U308CWA 圧縮機ユニット
- ヘリウム蒸気圧温度計 (CG308SCもしくはCG310SCのみ選択可能です)
- 水素蒸気圧温度計
- 6 m ヘリウムガスホース
- 6 m バルブモーターケーブル
- ガス充填冶具、ガスホース接続用レンチキット
- Tool Kit

*JT弁出口部での最大冷凍能力です。